

# KOMINY IZOLOWANE

## AKCESORIA DO KOMINÓW CH-PD

ELEMENTY	ŚREDNICA										
	130 230	150 250	160 260	180 280	200 300	250 350	300 400	350 450	400 500	450 550	500 600
ustnik	83	94	94	104	104	135	156	166	186	197	217
ustnik dolny	92	103	103	114	114	148	171	182	205	216	239
płyta dachowa prosta 0°-4°	100	113	113	130	230	172	229	264	289	329	366
płyta dachowa skośna 5°-19°	113	130	130	145	145	192	250	284	307	339	411
płyta dachowa skośna 20°-34°	121	140	140	168	168	233	301	344	441	469	584
płyta dachowa skośna 35°-50°	172	196	196	227	227	294	466	467	483	762	904
płyta dachowa z fartuchem ołowianym 0-50 st.*1	445	465	465	500	510	-	-	-	-	-	-
kołnierz przeciwdeszczowy	49	56	59	61	70	81	85	93	100	109	121
wspornik komina (do 20 cm)	129	129	129	160	160	160	220	220	390	390	590
wspornik komina (do 30 cm)	160	160	160	220	220	220	390	390	590	590	850
wspornik komina (do 40 cm)	220	220	220	390	390	390	590	590	850	850	970
wspornik komina (do 50 cm)	390	390	390	590	590	590	850	850	970	970	1050
wspornik komina (do 60 cm)	590	590	590	850	850	850	970	970	1050	1050	-
obejma konstrukcyjna regulowana (do 20 cm)	90	97	100	103	106	113	132	145	171	194	236
obejma konstrukcyjna regulowana (do 30 cm)	137	148	152	158	162	187	197	207	222	238	291
obejma konstrukcyjna regulowana (do 40 cm)	159	170	172	174	193	213	222	238	280	306	370
obejma konstrukcyjna regulowana (do 50 cm)*2	222	238	241	244	270	-	-	-	-	-	-
obejma konstrukcyjna regulowana (do 60 cm)*2	344	369	373	378	418	-	-	-	-	-	-
rozeta maskująca ścienna okrągła	52	58	62	64	74	85	90	97	105	115	127
rozeta maskująca ścienna kwadratowa kątowna*3	78	88	92	96	110	-	-	-	-	-	-

\*1 - Przy składaniu zamówienia należy podać dokładny kąt dachu lub wybrać zakres: 5-19 stopni, 20-34 stopni, 35-50 stopni. Element wykonywany na zamówienie. Brak możliwości zwrotu towaru.

\*2 - Element wykonywany na zamówienie. Brak możliwości zwrotu towaru.

\*3 - Przy składaniu zamówienia należy podać dokładny kąt. Element wykonywany na zamówienie. Brak możliwości zwrotu towaru.

# KOMINY IZOLOWANE

## AKCESORIA DO KOMINÓW CH-PD

ELEMENTY	ŚREDNICA										
	130 230	150 250	160 260	180 280	200 300	250 350	300 400	350 450	400 500	450 550	500 600
tuleja stropowa	194	212	212	233	233	329	-	-	-	-	-
zakończenie izolacji plusowe*1	50	62	70	76	82	94	102	109	118	128	167
zakończenie izolacji minusowe*2	50	62	70	76	82	94	102	109	118	128	167
obejma wzmacniająca	52	52	53	54	56	58	61	63	69	72	76
obejma do odciągów	102	108	110	113	118	131	136	144	153	178	209
obejma mocująca do wspornika	52	52	53	54	56	58	61	63	69	72	76
wspornik krokwiowy	153	160	163	167	174	188	-	-	-	-	-
podstawa komina przelotowa + odskraplacz	232	261	271	303	309	367	431	464	503	588	653
podstawa fundamentowa z odskraplaczem	206	227	232	258	258	283	335	355	376	427	469
podpora odciążeniowa	155	175	186	200	207	255	294	319	353	404	444
wyczystka okrągła	409	445	460	503	548	-	-	-	-	-	-
wyczystka z drzwiczkami	459	497	513	561	609	792	891	1037	1180	1486	1576
kolano 90°	285	309	325	355	389	520	601	708	813	1046	1109
kolano 45°	164	177	187	204	224	299	345	407	467	601	638
kolano 30°	164	177	187	204	224	299	345	407	467	601	638
kolano 15°	164	177	187	204	224	299	345	407	467	601	638

\*1 - Do zastosowania na odejście z trójnika.

\*2 - Do zastosowania na dół rury izolowanej.