

WKŁADY KOMINOWE OKRĄGŁE

REDUKCJE OKRĄG/OKRĄG 0,6MM PLUS

ŚREDNICA A		100	110	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300
ŚREDNICA B	100	-	32	73	76	80	83	87	98	105	126	136	168
	110	32	-	35	76	80	83	87	98	105	126	136	168
	120	73	35	-	37	80	83	87	98	105	126	136	168
	130	76	76	35	-	38	83	87	98	105	126	136	168
	140	80	80	80	37	-	39	87	98	105	126	136	168
	150	83	83	83	83	38	-	41	98	105	126	136	168
	160	87	87	87	87	87	39	-	45	105	126	136	168
	180	98	98	98	98	98	98	41	-	48	126	136	168
	200	105	105	105	105	105	105	105	45	-	126	136	168
	230	126	126	126	126	126	126	126	126	126	-	136	168
	250	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	-	168
	300	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	-

REDUKCJE OKRĄG/OKRĄG 1,0MM PLUS

ŚREDNICA A		120	130	140	150	160	180	200	230	250	300
ŚREDNICA B	120	-	45	45	117	125	139	150	175	192	231
	130	45	-	47	47	125	139	150	175	192	231
	140	45	47	-	50	50	139	150	175	192	231
	150	117	47	50	-	53	53	150	175	192	231
	160	125	125	50	53	-	56	150	175	192	231
	180	139	139	139	53	56	-	62	175	192	231
	200	150	150	150	150	150	62	-	175	192	231
	230	175	175	175	175	175	175	175	-	192	231
	250	192	192	192	192	192	192	192	192	-	231
	300	231	231	231	231	231	231	231	231	231	-

Oznaczenie wymiarów średnic:

MUFA - tzw. Kielich, Plus oznacza średnicę rozpęconą (rozkielichowaną) jest to strona która nachodzi na inny element.

NYPEL - tzw. Minus, Nominał oznacza średnicę nominalną jest to strona która wchodzi do środka w inny element.

Przy składaniu zamówienia wymiar redukcji należy podać według schematu:

Np. Redukcja FI 180 MUFA / FI 160 NYPEL

