

## CH-PS - TURBO DWUŚCIENNE POWIETRZNO-SPALINOWE

ELEMENTY	ŚREDNICA		
	60/100	80/125	100/150
kołnierz przeciwdeszczowy	31	31	41
płyta kominowa z kołnierzem i kołnierzem przeciwdeszczowym	65	72	93
płyta kominowa z kołnierzem i wyrzutnią górną	110	121	151
rozeta kwadratowa	37	38	39
wyrzutnia boczna	76	79	100
wyrzutnia górna	76	79	100
rura L=1000	114	118	164
rura L=500	68	71	103
rura L=250	34	35	56
trójnik 90°	125	130	164
odskraplacz	85	85	95
trójnik 90° przyłączeniowy redukcyjny	-	163	-
trójnik 90° przyłączeniowy	152	158	234
rura z odskraplaczem i króćcami pomiarowymi	119	124	156
wyczystka	156	163	241
kolano 90°	115	120	151
kolano 90° dwuminusowe	115	120	151
kolano 90° z podstawa	138	144	182
kolano 45°	106	111	140
kolano 30°	100	104	132
kolano 15°	94	98	123

## CH-PS - TURBO DWUŚCIENNE POWIETRZNO-SPALINOWE

ELEMENTY	ŚREDNICA		
	60/100	80/125	100/150
adapter redukcyjny: 03, 05, 07, 09, 11, 13, 16, 20*1	-	118	-
adapter: 01, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 19*1	100	100	-
rozdzielacz płaski	140	144	153
rozdzielacz trójnikowy	88	91	106
redukcja	-	97	109
płyta dachowa skośna 0-4 st.	70	70	70
płyta dachowa skośna 5-19 st.	80	80	80
płyta dachowa skośna 20-34 st.	86	86	86
płyta dachowa skośna 35-50 st.	122	122	122
płyta dachowa skosna z fartuchem ołowianym 0-50 st.*2	342	342	342
obejma konstrukcyjna regulowana do 20 cm	65	65	65
obejma konstrukcyjna regulowana do 30 cm	100	100	100
obejma konstrukcyjna regulowana do 40 cm	115	115	115

\*1 - Aktualna lista adapterów jest dostępna na stronie [www.chech.pl/oferta/turbo](http://www.chech.pl/oferta/turbo)

\*2 - Przy składaniu zamówienia należy podać dokładny kąt dachu lub wybrać zakres: 5-19 stopni, 20-34 stopni, 35-50 stopni. Element wykonywany na zamówienie. Brak możliwości zwrotu towaru.