

# KOMINY TURBO

## CH-PSD - TURBO DWUŚCIENNE IZOLOWANE

ELEMENTY	ŚREDNICA		
	80/125	100/150	125/180
płyta dachowa skośna 0-4 st.	70	95	104
płyta dachowa skośna 5-19 st.	80	107	121
płyta dachowa skośna 20-34 st.	86	115	130
płyta dachowa skośna 35-50 st.	122	164	184
płyta dachowa skosna z fartuchem ołowianym 0-50 st.*1	342	489	510
kołnierz przeciwdeszczowy	31	41	49
ustnik	70	75	80
rura L=1000	195	225	255
rura L=500	112	129	147
rura L=250	56	65	73
trójnik 90° z czerpnią	254	294	328
kolano 90° z czerpnią	224	259	293
wyczystka okrągła	324	363	402
obejma do wspornika	31	41	49
wspornik komina do 20 cm	129	129	129
wspornik komina do 30 cm	129	129	160
wspornik komina do 40 cm	129	160	220
obejma konstrukcyjna regulowana do 20 cm	65	65	81
obejma konstrukcyjna regulowana do 30 cm	100	100	125
obejma konstrukcyjna regulowana do 40 cm	115	115	144
obejma z kolkiem	21	26	26
kolano 90°	195	225	255
kolano 45°	112	129	147
kolano 30°	112	129	147
kolano 15°	112	129	147

\*1 - Przy składaniu zamówienia należy podać dokładny kąt dachu lub wybrać zakres: 5-19 stopni, 20-34 stopni, 35-50 stopni. Element wykonywany na zamówienie. Brak możliwości zwrotu towaru.