

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/CHECZ/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Jednościenny system kominowy okrągły i owalny CH-PJ ECONOMY-Z wg EN 1856-2:2009
Element umożliwiający identyfikację:
Typoszereg średnic przekroju okrągłego DN (mm):
DN 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Typoszereg przekroju owalnego DN1 (mm) x DN2 (mm):
110x170, 110x190, 120x200, 120x220, 120x240, 100x210, 105x230, 105x250
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Odprowadzanie produktów spalania z paleniska do atmosfery.
3. Producent:
F.P.H.U. CHECZ PRZEMYSŁAW KUNKEL
ul. Topolowa 2 83-021 Rokitnica
tel/fax: +48 58 776 23 32
e-mai: info@checz.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Norma zharmonizowana: EN 1856-2:2009
Jednostka notyfikowana: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy)
Certyfikat: Nr 1020-CPR-030050733
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gatunek materiału	stal nierdzewna o symbolu 1.4521	EN 1856-2:2009
Grubość materiału	0,8 ÷ 1,0 mm	
Odporność na korozję	V ₃	
Odporność ogniowa	odporny	
Odporność na pożar sadzy	G	
Odległość od materiałów palnych	100 mm	
Klasa temperatury	T 600 – 600 °C	
Opór przenikania ciepła	≥ 0,5 m ² K/W	
Sposób pracy komina	podciśnieniowy	
Szczelność - klasa ciśnienia	klasa N1 – 40 Pa	
Odporność na działanie kondensatu	D	
Odporność na działanie chemikaliów	NPD	
Wartość współczynnika oporu przepływu	spełnia	
Wartość szorstkości średniej elementów komina	R = 0,001 m	
Wytrzymałość na ściskanie	Dn 80 mm – dla wysokości 89 mb – ≥ 1200 N Dn 200 mm – dla wysokości 69 mb – ≥ 1800 N	
Wytrzymałość na zginanie (odchylenie kątowe 90° długość odchylenia 2 m)	Dn 80 mm – 0,0 mm Dn 200 mm – 0,8 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	NPD	
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz. (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał (-a)

Rokitnica 10.04.2016
(miejsce i data wydania)

Daniel Obrebski


 Daniel Obrebski
 (podpis)